

使用項目		LUNA2000-5-NHS0	LUNA2000-10-NHS0	LUNA2000-15-NHS0
性能	電池セル	リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFe電池)		
	実効容量	5kWh	10kWh	15kWh
出力	入出力定格電圧	385V		
	最大入出力電圧	560V		
	電圧範囲	350V-560V		
	入出力定格電力	1.5kW	3kW	4.5kW
	入出力最大電流	4.5A	9A	13.5A
充電	PV充電時間	約3.3時間	約3.3時間	約3.3時間
	AC充電時間	約3.3時間	約5時間	約7.5時間
その他	寸法 (幅×高さ×奥行)	670×150×600mm	670×150×960mm	670×150×1320mm
	質量(地面設置スペース含む)	63.8kg	113.8kg	163.8kg
	DC/DCコンバーター寸法	670×150×240mm		
	DC/DCコンバーター質量	12kg		
	蓄電池モジュール寸法	670×150×360mm		
	蓄電池モジュール質量	50kg		
	使用環境温度	-20℃～+55℃		
	設置湿度(結露なし)	5%～95%		
	冷却方式	自然空冷(ファンレス設計)		
	防水防塵保護等級	IP65		
	設置方式	床置き(標準)、壁掛け(オプション)		
	設置場所	屋内、屋外		